

## Aanpassingen aan IAPS Rulebook versie 2.5 ten opzichte van versie 2.4

NR	Paragraaf	Aanpassing
1	1.3.5.1	<b>Toegevoegd:</b> “Daarnaast kan, indien de schutter een significant voordeel heeft door de reload of verplichte schietpositie niet te volgen, één procedurefout per schot opgelegd krijgen.”
2	1.4.7	<b>Toegevoegd:</b> “Er dient minimaal 3 cm van een van de zijden van de A-zone zichtbaar te blijven om het doel aan te merken als non-disappearing doel.”
3	1.7.2.5	<b>Toegevoegd:</b> “Met drijfgas geladen geladen magazijnen, drijfgas en BB’s mogen onder geen enkele omstandigheid aanwezig zijn in de veiligheidszone”
4	3.1.2.4	<b>Toegevoegd:</b> “ <b>Production Optics klasse:</b> Deze klasse maakt gebruik van “optische of elektronische richtmiddelen”. Dit zijn richtmiddelen, die zijn bevestigd aan een airsoftapparaat welke gebruik maken van elektrische of elektronische schakeling en/of lenzen. Deze richtmiddelen worden voor deze klasse gebruikt op een Airsoftapparaat wat valt onder de “Production klasse” zoals beschreven in 3.1.2.3. Los van de elektronische richtmiddelen dient het Airsoftapparaat te voldoen aan alle eisen zoals beschreven in Appendix J.”
5	3.4.2	<b>Wijziging:</b> tekst gewijzigd in “Voor iedereen die zich op de stages bevindt (deelnemers, officials en begeleiders) is het verplicht om een goedgekeurde veiligheidsbril (volgens EN 166) te dragen”
6	7.9.1	<b>Wijziging:</b> tekst “een deel van” is vervangen door “3cm van”.
7	7.9.4	<b>Wijziging:</b> tekst “een deel” is vervangen door “3cm”.
8	8.5.3	<b>Toegevoegd:</b> “tijdens de uitvoering van” tussen “ook” en “een stage”.
9	8.5.12.1	<b>Verwijderd:</b> “Het is echter NIET toegestaan om met drijfgas gevulde magazijnen in de Safety Zone aanwezig te hebben en heeft een disqualificatie tot gevolg”
10	Appendix H	<b>Toegevoegd:</b> Beschrijving van Production Optics
11	Appendix I	Lijst geactualiseerd.